

Karta techniczna

TESTER SZCZELNOŚCI

Unikalny, bezzapachowy środek na bazie wody, niezawierający niebezpiecznych rozpuszczalników, silikonów i olejów. Ujawnia wszelkie wycieki gazu lub powietrza nawet pod bardzo niskim ciśnieniem. Znajduje zastosowanie w przemyśle gazowym, grzewczym, samochodowym, spawalniczym itp. Posiada specjalny zawór 360°, który pozwala na stosowanie w dowolnej pozycji, nawet do góry dnem. **Produkt zgodny z normą DIN EN 14291.**

Zastosowanie:

- zastosowanie w przemyśle gazowym
- grzewczym
- samochodowym
- spawalniczym

Właściwości fizykochemiczne płynu:

Parametry	j.m.	Wynik
Wygląd	-	pianka
pH	-	7-8
Gęstość	g/cm ³	0,99
Rozpuszczalność w wodzie	-	rozpuszczalny

Opakowania

Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
400 ml (aerozol)	4 lub 24	ART.AGT-133

Magazynowanie

Przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu. Przechowywać z dala od dzieci. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Przechowywać zawsze w oryginalnych opakowaniach. Nie używać zanieczyszczonych, pustych opakowań do innych celów.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

DVGW CERT DG-51 70CS0118

No.	Proprty	Unit	Requirement	Requirement
1	Surface tension	mN/m	≤30	27
2	Foam stability	%	≥30	68
3	Corrosiveness			
	- Corrosion attack on steel	mg	≤20	1,7
	- Halogens(Cl ⁷)	mg/1	≤200	not detectable
	- Halogens(Cl ¹)	mg/1	≤200	5,8
	- Sulfates(SO ₄ ²⁻)	mg/1	≤1000	not detectable
	- Corrosion attack on the containers	-	none	none
4	- pH-value	-	6 to 8	6,0
	Compatibility	-		-
	with non-hardening sealing materials and lubricants	-	compatible	compatible
5	lubricants			
	Flammability			
	- Flash point	°C	>55	>55
6	- propellant, flammable components	-	none	Propandio/Propylenglykol, none
	Freezing point	°C	≤ -15	-28

Code no.: 5170			
Test Standard:	DIN EN 14291 "Foam producing solutions for leak detection on gas installations" (February 2005)		
Used measuring tools:	Tensiometer Stopwatch Analytical balance Freezing point thermometer pH-analyser Flash point tester Gas chromatography analyser Ionic chromatography analyser	IIG/3202 IIG/2604 IIG/2801 IIG/3450 IIG/6801 IIG/3501	
Used testing equipment:	Thermostat Warming cupboard Ultrasonics bath	IIG/6219 IIG/6227 IIG/6605	IIG/6232

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.