

Typ	AGM	
Nominalne napięcie	12V	
Nominalna pojemność	2,8Ah przy 20h rozładowaniu	
Wymiary	Długość	67 ± 1mm
	Szerokość	67 ± 1mm
	Wysokość	97 ± 1mm
	Wysokość ze złączem	103 ± 1mm
Waga	~ 0,83kg	
Złącze	T1	
Materiał obudowy	ABS	
Pojemność	2,80Ah	[20h, 1,8V/ogniwo, przy 25°C]
	2,6Ah	[10h, 1,8V/ogniwo, przy 25°C]
	1,82Ah	[1h, 1,60V/ogniwo, przy 25°C]
Maksymalny prąd rozładowania	42A przez 5 sekund	
Rezystancja wewnętrzna (pełne naładowanie, 25°C)	~ 50mΩ	
Temperatura działania	Rozładowanie: -15 ~ 50°C	
	Ładowanie: -10 ~ 50°C	
	Przechowywanie: -20 ~ 50°C	
Optymalna temperatura pracy	25°C±3°C	
Praca cykliczna	Maksymalny prąd ładowania: 0,84A	
	Napięcie ładowania: 14,5 ~ 14,9V [25°C]	
	Współczynnik kompensacji: -30mV/°C	
Praca buforowa	Maksymalny prąd ładowania: nie dotyczy	
	Napięcie ładowania: 13,6 ~ 13,8V [25°C]	
	Współczynnik kompensacji: -18mV/°C	
Pojemność przy rozładowaniu w różnych temperaturach	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Samorozładowanie	Akumulatory Talvico mogą być przechowywane przez więcej niż 6 miesięcy w temperaturze 25°C. Przed użyciem należy naładować akumulatory.	



Zastosowania

- zasilacze awaryjne UPS
- systemy podtrzymania zasilania
- oświetlenie awaryjne 12V
- sygnalizatory
- solarne systemy zasilania
- awaryjne podtrzymanie zasilania systemów alarmowych i central telefonicznych
- kasy fiskalne i inne urządzenia

