

Karta katalogowa

Typ	AGM
Nominalne napięcie	12V
Nominalna pojemność	9Ah przy 20h rozładowaniu
Wymiary	Długość 151±1mm
	Szerokość 65±1mm
	Wysokość 94±1mm
	Wysokość ze złączem 100±1mm
Waga	~ 2,6kg
Złącze	T1/T2
Materiał obudowy	ABS
Pojemność	9,00Ah/0,450A [20h, 1,8V/ogniwo, przy 25°C]
	8,31Ah/0,831A [10h, 1,8V/ogniwo, przy 25°C]
	7,55Ah/1,51A [5h, 1,75V/ogniwo, przy 25°C]
	6,84Ah/2,28A [3h, 1,75V/ogniwo, przy 25°C]
	6,24Ah/6,24A [1h, 1,60V/ogniwo, przy 25°C]
Maksymalny prąd rozładowania	135A przez 5 sekund
Rezystancja wewnętrzna	~ 17mΩ
Temperatura działania	Rozładowanie: -15 ~ 50°C
	Ładowanie: 0 ~ 40°C
	Przechowywanie: -15 ~ 40°C
Optymalna temperatura pracy	25°C±3°C
Praca cykliczna	Maksymalny prąd ładowania: 2,7A Napięcie ładowania: 14,5 ~ 14,9V [25°C]
Praca buforowa	Maksymalny prąd ładowania: nie dotyczy Napięcie ładowania: 13,6 ~ 13,8V [25°C]
Pojemność przy rozładowaniu w różnych temperaturach	40°C 103%
	25°C 100%
	0°C 86%
Samorozładowanie	Akumulatory Talvico mogą być przechowywane przez więcej niż 6 miesięcy w temperaturze 25°C. Przed użyciem należy naładować akumulatory.



Zastosowania

- zasilacze awaryjne UPS
- systemy podtrzymania zasilania
- oświetlenie awaryjne 12V
- sygnalizatory
- solarne systemy zasilania
- awaryjne podtrzymanie zasilania systemów alarmowych i central telefonicznych
- kasy fiskalne i inne urządzenia

■ T2 Terminal Jednostka: mm

