

TALVICO		Akumulator 12V20Ah			
Karta katalogowa					
Typ	AGM	TALVICO 			
Nominalne napięcie	12V				
Nominalna pojemność	20Ah przy 20h rozładowaniu				
Wymiary	Długość				181±2mm
	Szerokość				77±1mm
	Wysokość	167±2mm			
	Wysokość ze złączem	167±2mm			
Waga	~ 5,6kg				
Złącze	Oczkowe M5				
Materiał obudowy	ABS	Zastosowania			
Pojemność	20Ah [20h, 1,8V/ogniwo, przy 25°C] 18,6Ah [10h, 1,8V/ogniwo, przy 25°C] 13Ah [1h, 1,60V/ogniwo, przy 25°C]	• zasilacze awaryjne UPS • systemy podtrzymania zasilania • oświetlenie awaryjne 12V • sygnalizatory • solarne systemy zasilania • awaryjne podtrzymanie zasilania systemów alarmowych i central telefonicznych • kasy fiskalne i inne urządzenia			
Maksymalny prąd rozładowania	300A przez 5 sekund				
Rezystancja wewnętrzna (pełne naładowanie, 25°C)	~ 12mΩ				
Temperatura działania	Rozładowanie: -15 ~ 50°C Ładowanie: -10 ~ 50°C Przechowywanie: -20 ~ 50°C				
Optymalna temperatura pracy	25°C±3°C				
Praca cykliczna	Maksymalny prąd ładowania: 6A Napięcie ładowania: 14,5 ~14,9V [25°C]				
Praca buforowa	Maksymalny prąd ładowania: nie dotyczy Napięcie ładowania: 13,6 ~13,8V [25°C]				
Pojemność przy rozładowaniu w różnych temperaturach	40°C 102% 25°C 100% 0°C 85% -15°C 65%				
Samorozładowanie	Akumulatory Talvico mogą być przechowywane przez więcej niż 6 miesięcy w temperaturze 25°C. Przed użyciem należy naładować akumulatory.				

