

Karta katalogowa

Typ	AGM	
Nominalne napięcie	12V	
Nominalna pojemność	26Ah przy 20h rozładowaniu	
Wymiary	Długość	175±1mm
	Szerokość	166±1mm
	Wysokość	125±1mm
	Wysokość ze złączem	125±1mm
Waga	~ 8,0kg	
Złącze	Oczkowe M5 (T3)	
Materiał obudowy	ABS	
Pojemność	26,0Ah/1,3A	[20h, 1,8V/ogniwo, przy 25°C]
	24,2Ah/2,42A	[10h, 1,8V/ogniwo, przy 25°C]
	22,1Ah/4,42A	[5h, 1,75V/ogniwo, przy 25°C]
	19,9Ah/6,63A	[3h, 1,75V/ogniwo, przy 25°C]
	16,3Ah/16,3A	[1h, 1,60V/ogniwo, przy 25°C]
Maksymalny prąd rozładowania	390A przez 5 sekund	
Rezystancja wewnętrzna	~ 14mΩ	
Temperatura działania	Rozładowanie: -15 ~ 50°C	
	Ładowanie: 0 ~ 40°C	
	Przechowywanie: -15 ~ 40°C	
Optymalna temperatura pracy	25°C±3°C	
Praca cykliczna	Maksymalny prąd ładowania: 7,8A	
	Napięcie ładowania: 14,5 ~14,9V [25°C]	
Praca buforowa	Maksymalny prąd ładowania: nie dotyczy	
	Napięcie ładowania: 13,6 ~13,8V [25°C]	
Pojemność przy rozładowaniu w różnych temperaturach	40°C	103%
	25°C	100%
	0°C	86%
Samorozładowanie	Akumulatory Talvico mogą być przechowywane przez więcej niż 6 miesięcy w temperaturze 25°C. Przed użyciem należy naładować akumulatory.	



Zastosowania

- zasilacze awaryjne UPS
- systemy podtrzymania zasilania
- oświetlenie awaryjne 12V
- sygnalizatory
- solarne systemy zasilania
- awaryjne podtrzymanie zasilania systemów alarmowych i central telefonicznych
- kasy fiskalne i inne urządzenia

T3 Terminal Jednostka: mm

