

Karta katalogowa

Typ	AGM	
Nominalne napięcie	12V	
Nominalna pojemność	1,2Ah przy 20h rozładowaniu	
Wymiary	Długość	98±1mm
	Szerokość	43±1mm
	Wysokość	52±1mm
	Wysokość ze złączem	58±1mm
Waga	~ 0,57kg	
Złącze	T1/T2	
Materiał obudowy	ABS	
Pojemność	1,20Ah/0,060A [20h, 1,8V/ogniwo, przy 25°C] 1,12Ah/0,112A [10h, 1,8V/ogniwo, przy 25°C] 1,01Ah/0,202A [5h, 1,75V/ogniwo, przy 25°C] 0,882Ah/0,294A [3h, 1,75V/ogniwo, przy 25°C] 0,728Ah/0,728A [1h, 1,60V/ogniwo, przy 25°C]	
Maksymalny prąd rozładowania	18A przez 5 sekund	
Rezystancja wewnętrzna	~ 95mΩ	
Temperatura działania	Rozładowanie: -15 ~ 50°C Ładowanie: 0 ~ 40°C Przechowywanie: -15 ~ 40°C	
Optymalna temperatura pracy	25°C±3°C	
Praca cykliczna	Maksymalny prąd ładowania: 0,36A Napięcie ładowania: 14,5 ~14,9V [25°C] Współczynnik kompensacji: -30mV/°C	
Praca buforowa	Maksymalny prąd ładowania: nie dotyczy Napięcie ładowania: 13,6 ~13,8V [25°C] Współczynnik kompensacji: -20mV/°C	
Pojemność przy rozładowaniu w różnych temperaturach	40°C 103% 25°C 100% 0°C 86%	
Samorozładowanie	Akumulatory Talvico mogą być przechowywane przez więcej niż 6 miesięcy w temperaturze 25°C. Przed użyciem należy naładować akumulatory.	



Zastosowania

- zasilacze awaryjne UPS
- systemy podtrzymania zasilania
- oświetlenie awaryjne 12V
- sygnalizatory
- solarne systemy zasilania
- awaryjne podtrzymanie zasilania systemów alarmowych i central telefonicznych
- kasy fiskalne i inne urządzenia

T1 Terminal Jednostka: mm

