

Akumulator

12V2,3Ah typ II

Karta katalogowa

Typ	AGM	
Nominalne napięcie	12V	
Nominalna pojemność	2,3Ah przy 20h rozładowaniu	
Wymiary	Długość	70 mm
	Szerokość	48 mm
	Wysokość	98 mm
	Wysokość ze złączem	104 mm
Waga	~ 0,77kg	
Złącze	konektory 4,8mm	
Materiał obudowy	ABS	
Pojemność	2,30Ah	[20h, 1,8V/ogniwo, przy 25°C]
	2,1Ah	[10h, 1,8V/ogniwo, przy 25°C]
	1,5Ah	[1h, 1,60V/ogniwo, przy 25°C]
Maksymalny prąd rozładowania	34,5A przez 5 sekund	
Rezystancja wewnętrzna (pełne naładowanie, 25°C)	~ 52mΩ	
Temperatura działania	Rozładowanie: -15 ~ 50°C	
	Ładowanie: -10 ~ 50°C	
	Przechowywanie: -20 ~ 50°C	
Optymalna temperatura pracy	25°C±3°C	
Praca cykliczna	Maksymalny prąd ładowania: 0,69A	
	Napięcie ładowania: 14,5 ~ 14,9V [25°C]	
	Współczynnik kompensacji: -30mV/°C	
Praca buforowa	Maksymalny prąd ładowania: nie dotyczy	
	Napięcie ładowania: 13,6 ~ 13,8V [25°C]	
	Współczynnik kompensacji: -18mV/°C	
Pojemność przy rozładowaniu w różnych temperaturach	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Samorozładowanie	Akumulatory Talvico mogą być przechowywane przez więcej niż 6 miesięcy w temperaturze 25°C. Przed użyciem należy naładować akumulatory.	

Zastosowania

- zasilacze awaryjne UPS
- systemy podtrzymania zasilania
- oświetlenie awaryjne 12V
- sygnalizatory
- solarne systemy zasilania
- awaryjne podtrzymanie zasilania systemów alarmowych i central telefonicznych
- kasy fiskalne i inne urządzenia

